


În principala aplicație a acestui tip de profil autoportant, TOP H153 are rol de suport pentru toate straturile termoizolante, fonoizolante și hidroizolante din cadrul planșeelor de tip acoperiș al construcțiilor civile sau industriale cu deschideri nete între elementele structurale cuprinse în intervalul 4 m - 9 m.

Profil



Caracteristici produs

Înălțime cută	153 mm
Lățime utilă	840 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD + Z + Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143

Materiale profil

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate (kg/m ² util)	Culori
0.75	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	10.51	RAL
0.88	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	12.34	RAL
1	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	14.02	RAL
1.25	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	17.52	RAL


*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Moduri de dispunere

Dispunere pozitivă



Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.65	3.44	3.25	3.08	2.92	2.78	2.66	2.54	2.44	2.34	2.19	2.03	1.89	1.76	1.65	1.54	1.45	1.36	1.28	1.21	1.14
	L/150	6.11	5.10	4.29	3.65	3.13	2.70	2.35	2.06	1.81	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.93	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54
	L/200	4.58	3.82	3.22	2.74	2.35	2.03	1.76	1.54	1.36	1.20	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44	0.40
	L/300	3.06	2.55	2.15	1.82	1.56	1.35	1.18	1.03	0.91	0.80	0.71	0.64	0.57	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27
0.88	SLU	5.01	4.71	4.45	4.22	4.00	3.81	3.64	3.37	3.09	2.85	2.64	2.44	2.27	2.12	1.98	1.85	1.74	1.64	1.54	1.45	1.38
	L/150	7.32	6.10	5.14	4.37	3.75	3.24	2.82	2.46	2.17	1.92	1.71	1.52	1.37	1.23	1.11	1.01	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64
	L/200	5.49	4.58	3.86	3.28	2.81	2.43	2.11	1.85	1.63	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	L/300	3.66	3.05	2.57	2.19	1.87	1.62	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.76	0.68	0.61	0.56	0.50	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32
1.00	SLU	6.42	6.04	5.71	5.41	5.13	4.67	4.26	3.89	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59
	L/150	8.46	7.05	5.94	5.05	4.33	3.74	3.25	2.85	2.51	2.22	1.97	1.76	1.58	1.42	1.28	1.16	1.06	0.96	0.88	0.81	0.74
	L/200	6.35	5.29	4.46	3.79	3.25	2.81	2.44	2.14	1.88	1.66	1.48	1.32	1.18	1.07	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66	0.61	0.56
	L/300	4.23	3.53	2.97	2.53	2.17	1.87	1.63	1.42	1.25	1.11	0.99	0.88	0.79	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
1.25	SLU	9.86	9.08	8.10	7.27	6.56	5.95	5.42	4.96	4.55	4.20	3.88	3.60	3.35	3.12	2.92	2.73	2.56	2.41	2.27	2.14	2.02
	L/150	10.77	8.98	7.56	6.43	5.51	4.76	4.14	3.63	3.19	2.82	2.51	2.24	2.01	1.81	1.63	1.48	1.35	1.23	1.12	1.03	0.95
	L/200	8.08	6.73	5.67	4.82	4.14	3.57	3.11	2.72	2.39	2.12	1.88	1.68	1.51	1.36	1.23	1.11	1.01	0.92	0.84	0.77	0.71
	L/300	5.39	4.49	3.78	3.22	2.76	2.38	2.07	1.81	1.60	1.41	1.26	1.12	1.00	0.90	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.41	3.08	2.81	2.56	2.35	2.17	2.00	1.86	1.73	1.61	1.50	1.41	1.32	1.24	1.17	1.10	1.04	0.99	0.94	0.89	0.85
	L/150	14.72	12.27	10.34	8.79	7.54	6.51	5.66	4.96	4.36	3.86	3.43	3.06	2.75	2.47	2.23	2.02	1.84	1.68	1.53	1.41	1.29
	L/200	11.04	9.21	7.76	6.59	5.65	4.88	4.25	3.72	3.27	2.89	2.57	2.30	2.06	1.85	1.68	1.52	1.38	1.26	1.15	1.05	0.97
	L/300	7.36	6.14	5.17	4.40	3.77	3.26	2.83	2.48	2.18	1.93	1.72	1.53	1.37	1.24	1.12	1.01	0.92	0.84	0.77	0.70	0.65
0.88	SLU	4.41	3.99	3.63	3.32	3.04	2.80	2.59	2.40	2.23	2.07	1.94	1.81	1.70	1.60	1.51	1.42	1.34	1.27	1.20	1.14	1.08
	L/150	17.64	14.70	12.39	10.53	9.03	7.80	6.78	5.94	5.23	4.62	4.11	3.67	3.29	2.96	2.68	2.42	2.20	2.01	1.84	1.68	1.55
	L/200	13.23	11.03	9.29	7.90	6.77	5.85	5.09	4.45	3.92	3.47	3.08	2.75	2.47	2.22	2.01	1.82	1.65	1.51	1.38	1.26	1.16
	L/300	8.82	7.35	6.19	5.27	4.51	3.90	3.39	2.97	2.61	2.31	2.06	1.84	1.65	1.48	1.34	1.21	1.10	1.01	0.92	0.84	0.77
1.00	SLU	5.38	4.87	4.42	4.04	3.70	3.41	3.14	2.91	2.70	2.52	2.35	2.20	2.06	1.94	1.83	1.72	1.63	1.54	1.46	1.38	1.30
	L/150	20.38	16.99	14.31	12.17	10.43	9.01	7.84	6.86	6.04	5.34	4.75	4.24	3.80	3.42	3.09	2.80	2.55	2.32	2.12	1.95	1.79
	L/200	15.29	12.74	10.74	9.13	7.83	6.76	5.88	5.15	4.53	4.01	3.56	3.18	2.85	2.57	2.32	2.10	1.91	1.74	1.59	1.46	1.34
	L/300	10.19	8.50	7.16	6.09	5.22	4.51	3.92	3.43	3.02	2.67	2.37	2.12	1.90	1.71	1.55	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.89
1.25	SLU	7.58	6.85	6.22	5.67	5.19	4.77	4.40	4.08	3.78	3.52	3.29	3.07	2.88	2.71	2.55	2.40	2.26	2.12	2.00	1.89	1.78
	L/150	25.94	21.63	18.22	15.49	13.28	11.47	9.98	8.73	7.69	6.80	6.05	5.40	4.84	4.36	3.94	3.57	3.24	2.96	2.70	2.48	2.28
	L/200	19.46	16.22	13.67	11.62	9.96	8.61	7.49	6.55	5.77	5.10	4.53	4.05	3.63	3.27	2.95	2.68	2.43	2.22	2.03	1.86	1.71
	L/300	12.97	10.82	9.11	7.75	6.64	5.74	4.99	4.37	3.84	3.40	3.02	2.70	2.42	2.18	1.97	1.78	1.62	1.48	1.35	1.24	1.14

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.